

Položka	2.0i		2.0i Sport			
	6MZ	6AT	6MZ	6AT		
MOTOR						
Typ	Horizontálně uložený, 4 válcový, benzínový motor typu Boxer, DOHC 16-ventilů s variabilním časováním všech ventilů					
Vrtání x Zdvih	mm 86.0 X 86.0					
Zdvihový objem	ccm 1998					
Kompresní poměr	12.5:1					
Palivová soustava	Sekvenční vícebodové přímé (D4-S) i nepřímé vstřikování paliva, 8 vstřikovačů					
Palivo	Bezolovnatý benzín BA98, min 98 oktanů					
Objem palivové nádrže	lit. 50					
TECHNICKÉ PARAMETRY						
Maximální výkon (DIN)	kW(PS)/ot 147(200)/7000					
Maximální točivý moment (DIN)	Nm/ot 205/6400 - 6600					
Maximální rychlost	km/h 230 210 226 210					
Zrychlení (0-100 km/h)	sec. 7.6 8.2 7.6 8.2					
Spotřeba paliva*1	Město	lit./100 km	9.0	9.4	10.4	9.6
	Mimo město	lit./100 km	5.7	5.5	6.4	5.7
	Kombinace	lit./100 km	6.9	6.9	7.8	7.1
Emise CO2*1	Město	g/km	209	218	240	223
	Mimo město	g/km	131	126	148	131
	Kombinace	g/km	159	159	181	164
Emisní norma	EURO 5B					
Hluk stojícího vozidla	dB/ot 79/3750					
Hluk za jízdy	dB 72.5		73.4		72.5	73.4
Akumulátor	V/Ah 12/48					
Alternátor	V/A 12/130					
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ						
Převodovka	Podélně uložená převodovka, pohon zadních kol		Podélně uložená převodovka, pohon zadních kol, samosvorný zadní diferenciál			
	6MT		6AT		6AT	
Stálý převod	1. převodový stupeň	3.626	3.538	3.626	3.538	
	2. převodový stupeň	2.188	2.060	2.188	2.060	
	3. převodový stupeň	1.541	1.404	1.541	1.404	
	4. převodový stupeň	1.213	1.000	1.213	1.000	
	5. převodový stupeň	1.000	0.713	1.000	0.713	
	6. převodový stupeň	0.767	0.582	0.767	0.582	
	Zpátečka	3.437	3.168	3.437	3.168	
Spojka	Suchá jednotočoučová spojka s jednoduchým setrvačnickem		Kapalinový měnič		Suchá jednotočoučová spojka s jednoduchým setrvačnickem	Kapalinový měnič
ROZMĚRY & HMOTNOSTI						
Celková délka	mm 4240					
Celková šířka	mm 1775					
Celková výška	mm 1425 měřeno včetně antény (výška bez antény 1285)					
Rozvor	mm 2570					
Rozchod	Přední nápr.	mm 1520				
	Zadní nápr.	mm 1510				
Minimální světlá výška	mm 130		mm 120 120			
Převis karoserie	Vpředu	mm Neuvádí se				
	Vzadu	mm Neuvádí se				
Přechodový úhel	° Neuvádí se					
Provozní hmotnost	kg	1277 - 1312	1299 - 1334	1305 - 1341	1328 - 1364	
Maximální celková hmotnost	kg	1670	1700	1670	1700	
Užitečná hmotnost	kg	393 - 358	401 - 366	365 - 329	372 - 336	
Maximální zatížení střechy	kg	-				
Maximální zatížení nápravy	Vpředu	kg 876				
	Vzadu	kg 943				
Maximální hmotnost přívěsu	Nebržděný	kg -				
	Bržděný	kg -				
Maximální svislé zatížení tažného zařízení	kg	-				
KABINA						
Počet míst	osob	4				
Objem zavazadlového prostoru	lit.	243				
Objem zavazadlového prostoru při sklopených sedadlech	lit.	330				
KAROSERIE						
Rízení	Hřebenové s elektrickým posilovačem					
Zavěšení (nezávislé zavěšení kol)	Přední náprava	Vzpěra McPherson, vinuté pružiny				
	Zadní náprava	Double wishbone typ, vinuté pružiny				
Poloměr otáčení	m	5.4				
Brzdy	Přední náprava	Kotoučové s vnitřním chlazením				
	Zadní náprava	Kotoučové	Kotoučové s vnitřním chlazením			
Parkovací brzda	Mechanická parkovací brzda s účinkem na zadní kola					
Pneumatiky, Ráfky	205/55 R16 91V, 16 x 6" 1/2JJ ET +48		215/45 R17 87W, 7J x 17 ET +48			
SERVISNÍ PROHLÍDKY						
Výměna motorového oleje	každých 12 měsíců nebo 15000 km, podle toho co nastane dříve					
Servisní prohlídka	každých 24 měsíců nebo 30000 km, podle toho co nastane dříve					
*1 Spotřeba paliva a emise CO2 dle566/2011J						

