

Položka	Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)	
	2.5 WRX STI 6MT	2.5 WRX STI sedan 6MT
<b>MOTOR</b>		
Typ	Horizontálně uložené, přeplňovaný 4 válcový, benzínový motor typu Boxer, DOHC 16-ventilů	
Vrtání x Zdvih	mm	99.5 X 79.0
Zdvihový objem	ccm	2457
Kompresní poměr		8.2:1
Palivová soustava	Sekvenční vícebodové vstřikování paliva	
Palivo	Bezolovnatý benzín BA98 B, min 98 oktanů	
Objem palivové nádrže	lit.	60
<b>TECHNICKÉ PARAMETRY</b>		
Maximální výkon (DIN)	kW(PS)/ot	221 (300)/6000
Maximální točivý moment (DIN)	Nm/ot	407/4000
Maximální rychlost	km/h	250
Zrychlení (0-100 km/h)	sec.	5.2
Spotřeba paliva*1	Město lit./100 km	14.1
	Mimo město lit./100 km	8.4
	Kombinace lit./100 km	10.5
Emise CO2*1	Město g/km	327
	Mimo město g/km	195
	Kombinace g/km	243
Emisní norma		EURO 5B
Hluk stojícího vozidla	dB/ot	84/4500
Hluk za jízdy	dB	71.2
Akumulátor	V/Ah	12/52
Alternátor	V/A	12/110
<b>PREVODOVÉ ÚSTROJÍ</b>		
Symmetrical AWD	Multi DCCD mezinápravový diferenciál	
Převodovka	6MT	
Stálý převod	1. převodový stupeň	3.636
	2. převodový stupeň	2.235
	3. převodový stupeň	1.590
	4. převodový stupeň	1.137
	5. převodový stupeň	0.891
	6. převodový stupeň	0.707
	Zpátečka	3.545
Stálý převod	3.900	
Spojka	Suchá jednokotoučová spojka s jednoduchým setrvačником	
<b>ROZMĚRY &amp; HMOTNOSTI</b>		
Celková délka	mm	4415
Celková šířka	mm	1795
Celková výška	mm	1470
Rozvor	mm	2625
Rozchod	Přední nápr.	1530
	Zadní nápr.	1540
Minimální světlá výška	mm	150
Nájezdový úhel	Vpředu	Neuvádí se
	Vzadu	Neuvádí se
Přechodový úhel		Neuvádí se
Provozní hmotnost	kg	1580 - 1615
Maximální celková hmotnost	kg	1980
Užitečná hmotnost	kg	400 - 370
Maximální zatížení střechy	kg	80
Maximální zatížení nápravy	Vpředu	1050
	Vzadu	1040
Maximální hmotnost přívěsu	Nebrzděný	750
	Brzděný	1200
Maximální svislé zatížení tažného zařízení	kg	75
<b>KABINA</b>		
Počet míst	osob	5
Objem zavazadlového prostoru	Při sklop. sedadlech	lit.
		301
Délka zavazadlového prostoru	Při sklop. sedadlech	mm
		1216
Šířka zavazadlového prostoru	Max.	mm
	Min.	805
Výška zavazadlového prostoru	Max.	mm
	Min.	1600
	mm	1350
	mm	1060
	mm	670
<b>KAROSÉRIE</b>		
Rízení	Hřebenové s hydraulickým posilovačem	
Zavěšení (nezávislé zavěšení kol)	Přední náprava	Vzpěra McPherson, vinuté pružiny
	Zadní náprava	Double wishbone typ, vinuté pružiny
Průměr otáčení	m	11.8
Brzdy	Přední náprava	Kotoučové s vnitřním chlazením
		Kotoučové s vnitřním chlazením
	Zadní náprava	Diagonálně rozdělené dvouokružové brzdy s podtlakovým posilovačem a elektronickou regulací brzděného tlaku, systém EBD
		4-Kanálové ABS, Systém jízdní stability vozu VDC
Parkovací brzda	Brzdový asistent BA - systém pro zvýšení brzděného účinku	
Pneumatiky, Ráfky	Hill Start Assist - systém pro snadné rozjíždění v kopci	
	Mechanická parkovací brzda s účinkem na zadní kola	
	245/40 R18 93W, 8.5JJ x 18 ET +53	
<b>SERVISNÍ PROHLÍDKY</b>		
Výměna motorového oleje	každých 12 měsíců nebo 15000 km, podle toho co nastane dříve	
Servisní prohlídka	každých 24 měsíců nebo 30000 km, podle toho co nastane dříve	

\*1 Spotřeba paliva a emise CO2 dle566/2011F

